

②0のびウマΣ-HS S/M/Lシリーズ PAT.P

主な特徴

仮設工業会認定製品

作業足場には常に優れた強度と安全性、そして快適な作業性が求められます。ホリーの〈のびウマΣ-HS〉作業足場は、軽量で頑丈なアルミを採用しているため、設置しやすく堅牢で安全な作業環境を構築します。また、一部破損しても破損部だけの部品交換が簡単に行える構造なので補修・維持費もリーズナブル。リースやレンタルに最適です。



認定合格証

軽量・高耐久のオールアルミ製

全てに軽量で頑丈なアルミを採用。優れた耐久性を持ちながら軽量で、運搬や設置の負担も軽減できます。

キャスターによる移動

脚部に設置されたキャスターで移動も簡単です。

ロックピンによる伸縮調整

伸縮調整のロック機構は貫通式ロックピンを採用。確実な安全性を発揮します。

リース・レンタルにも最適

リース商品としてのニーズに応じて、部品交換が簡単になりました。

L,M,S共1690mmのワイド設計

業界同等品で最長長さ
※当社調査

■ワイドな天板
のびウマΣの天板巾は全て広々500mm×1690mmを採用し、作業性を高めました。

■フットセンサー
天板のサイドに凸起板を採用することにより、つま先による感知が容易に。転落を未然に防ぎ、足元の安全性を高めました。

■ワイドな踏み様
踏み様の幅は広々60mm。ゆとりのある上り下りができます。

■ロックレバー
4つの足の伸縮固定には、安全性の高いロックピンを採用。

■サイドバンパー
折りたたみの際構倒ししても手掛り棒や本体の損傷を防ぎます。

■ボルト・ナット結合
踏み様はボルト&ナットで結合されているので破損部だけを取り替えることができます。交換も簡単で維持費も軽減されます。


■豊富なオプション
法改正に対応するオプション部品も豊富にラインナップ。より安全性を高め、快適な作業環境を実現します。

※のびウマΣ HSL/HSMのみ設置

のびウマΣ-HS/L

天板巾 500mm
伸縮高さ 7段調整 (57.5mm/1段)
1833mm
1488mm

製品名	のびウマΣ US50-HSL
重量	29.5kg
最大積載荷重	150kg




仕様図

のびウマΣ-HS/M

天板巾 500mm
伸縮高さ 7段調整 (57.5mm/1段)
1493mm
1148mm

製品名	のびウマΣ US50-HSM
重量	27.3kg
最大積載荷重	150kg




仕様図

のびウマΣ-HS/S

天板巾 500mm
伸縮高さ 7段調整 (57.5mm/1段)
1153mm
808mm

製品名	のびウマΣ US50-HSS
重量	21.3kg
最大積載荷重	150kg




仕様図

■ オプション部品

● 幅木




● 連結天板



● アウトリガー (L,M用)



● 感知柵



● 妻側感知柵

