

# 二次覆工用型枠

## 各タイプの特徴

### 全断面スチールフォーム

大断面から小断面まで、各所断面に対応



### 省力化システム他

- ・フロートパイブレーターシステム
- ・伸縮パイブレーターシステム
- ・自動妻板セットシステム 等
- ・その他スライドセントル等も取扱致します。
- ・自動ケレン装置
- ・コンクリート配管 切り替え装置

# ターンテーブル

## 主な特徴



- トンネル工事用トラックターンテーブルとして開発
- 操作は、トラックに乗車したまま運転席から操作可能
- 通過重 30トン 回転重 30トン

### 仕様

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 本体全長     | 6,500mm                             |
| 本体全幅     | 3,080mm                             |
| 最大回転荷重   | 30,000kg                            |
| 最大通過荷重   | 30,000kg                            |
| テーブル回転直径 | 5,800mm                             |
| テーブル回転速度 | 0.7/0.85rpm                         |
| テーブル回転方法 | 電動モーター 2式                           |
| 駆動方法     | ゴムローラーフリクションドライブ方式                  |
| 電動機出力    | 2.2kw 4P 1/121 ブレーキ付<br>ギアードモーター 2台 |
| 使用電源     | AC200/220V 50/60Hz                  |
| 操作方法     | 押ボタン式 3点押ボタン操作<br>非常停止スイッチ          |
| 回転停止制御   | リミットスイッチ式                           |
| 重量       | 本体 約11,000kg<br>昇降台 約 3,000kg       |
| 昇降台角度    | 6°                                  |