

湿式タイヤ洗浄機

主な特徴



- ダブル洗浄方式で完全洗浄
- 排泥水ゼロで道路も職場もスッキリ
- タイヤをロール間に乗せるだけで**洗浄から排泥まで全自動**
- 大型車のみでなく乗用車まで**広範囲な機種の洗浄が可能
- 従来ほとんど除去できなかったダブルタイヤ間の泥土も
高圧洗浄と遠心力脱泥機構で短時間に完全除去
- 特殊凝集剤使用**にて浮遊泥を沈殿させコンベヤで効率良く排出



ユニット構造の為、設置、電気、水道の接続が簡単！！

■仕様

形 式	KTW-11
洗浄車両	大型車輪（最大車幅 2,580mm）MAX 30ton
作動方式	完全自動（洗浄中はパトライトが点灯）
使用電気量	ローラー駆動 3.7kw×1基、ポンプ 5.5kw or 7.5kw×1基 排泥コンベヤ 0.4kw×1台 合計 9.6 or 11.6kw
機械寸法	W2,100×L5,627×H2,228（mm）（埋設深さ 900mm）
設置スペース	W9,250×L6,000（mm）（但し基礎及び排泥スペース、走行路を含む）
機械重量	本体4,800kg＋鉄板製ビット2,400kg
洗浄方式	下部と両サイドからの高圧スプレー洗浄＋遠心力利用洗浄装置
排泥方法	本体下部ビット中の泥土は排泥コンベヤにより地上へ自動排出

