28ラダーボード

主な特徴

仮設工業会単品承認製品

はしご付き 床付き布わく STHR MAX MAX 200kg





- 枠組み足場にて昇降用階段を設置した際の開口部をなくすことが できます。
- パイプ径 φ 42.7mm、 φ 48.6mm 兼用です。
- サビに強く耐久性に優れています。
- はしごは床付き布わくのウラ面に収納できます。



●積み重ね保管ができます はしごは床付き布わくの裏面に収納できます

はしごの取付け方法

- はしごの取付け、取外しはロックレ バーでワンタッチ
- 2 階段の昇降時にロックレバーがじゃ まにならない構造になっています。



●はしごはツマ側、ケタ側の2方向に取付け可能です。









■什様

	形式	芯寸法mm	設置高さmm	幅mm	厚み (収納時)mm	質量kg
STH	R-F1850	1829mm	1725mm	500mm	130mm	16.7 (布わく: 14.1kgはしご2.6kg)
STH	R-F1550	1524mm	1725mm	500mm	130mm	14.6 (布わく: 12.0kgはしご2.6kg)
STH	R-F1250	1219mm	1725mm	500mm	130mm	12.4 (布わく: 9.8kgはしご2.6kg)
STH	IR-F950	914mm	1725mm	500mm	130mm	10.6 (布わく: 10.6kgはしご2.6kg)