

⑰ シフトステージ 3L型

組立手順動画



天井高4.5mでも、安全に作業できるワンタッチ式高所作業足場



最高床高さ
3050 mm

積載可能目安台数

	荷台幅	荷台長	3L型
4tユニック	2130	5500	7
4t平	2130	6200	10
10tユニック	2490	8500	16
10t平	2490	9500	18

※荷台のりん木・荷締具等の状態により積載数は増減します。



最低床高さ
1850 mm

優れた安全性

巾木付きの手摺を収納(取り外し可能)。
10本の脚で支えているので、重量バランスがよく、安定感があります。

抜群の移動性

すべての脚にキャスターがついているので横移動が楽にできます。

7段階の高さ調整で、多様な現場に対応

シンプルな構造で耐久力は抜群

天板寸法(mm)	W	1300	作業床高さ(m)	H	1850~3050
	D	2200			7段階
天板広さ(m ²)		2.86			1850:2050:2250:2450:2650: 2850:3050
許容荷重(kg)		250			
重量(kg)		280	収納時寸法(mm)		W830×D1330×H1945

安全手摺 巾木セット (6セット1台分:大・中・小各2台)



手摺を取り外した場合は必ず元通りに取付して御返却願います。(離脱手摺は別途検収発生となります。)



収納時
(手摺取り付け)