

新商品

# トルエン臭気減少装置 「SGデオドライザー」



悪臭を吸気



減臭

不快臭気を  
1回通過で  
**大幅減臭!**

瞬時に最大約99%の  
臭気濃度減臭効率!

特殊な化学吸着式の  
フィルターを採用

軽量・コンパクト  
100V設計。キャスター付き

1) 型式	SG減臭装置MA-02型
商品名称	「SGデオドライザー」 (トルエン臭気減少装置)
総重量	25.3kg
出力	100V 74W (可倒Eのポッキングラグ仕様)
処理風量	6m <sup>3</sup> /min (推奨風量) <2.8~12 <sup>3</sup> /min調整可>
最大減臭効率	99.9%

## 外形図 (取手除く)

吸込み口のベルマウスは  
脱着可能



257

φ147

スピード (風量)  
可変ツマミは  
真上 (風量ハーフ)  
に向けて下さい。

スピード可変ツマミ

スイッチ

1122

279.2

93

300

376

φ147

排気

OUT

単位: mm

長さ 300mm  
幅 300mm  
(吸排気口凸部, キャスター外径除く)  
高さ 1,122mm  
※左図参照

### <フレキシブルダクト取付例>



φ150フレキダクト  
を給気側、排気側  
共に接続可能。  
※フレキダクトは  
オプション販売対応品

臭気減少装置「SGデオドライザー」は  
現場での使用条件(環境)によって  
効果が変わりますので詳細は営業担当へ  
御相談頂き使用台数等を計画願います